

CG 125 FAN



CG 125 FAN

CARACTERISTICAS

La CG 125 Fan es una motocicleta que ofrece atributos como calidad, economía y bajo costo de mantenimiento, además del consagrado motor OHV 125 c.c., sinónimo de durabilidad y resistencia. Con un diseño de líneas rectas y distintivas, la imagen del modelo transmite fuerza y funcionalidad. Posee piezas inyectadas en color negro, como el guardabarros y las tapas laterales, priorizando la economía de mantenimiento, ya que liberan de hacer retoques de pintura y brindan gran resistencia. El tanque de combustible, de formato anatómico, trae adhesivo básico y pintura en color liso, para facilitar la personalización.

Principales características:

- Motor OHV 125 c.c., de 4 tiempos: ofrece gran resistencia y confiabilidad mecánica, además de brindar una excelente performance en la categoría.
- Chasis Diamond frame en acero estampado, conjunto de suspensiones, neumáticos de óptima adherencia y bajo centro de gravedad: ofrecen buena estabilidad en las curvas y agilidad en las maniobras del tránsito.
- Frenos delantero y trasero a tambor, con 130 mm de diámetro: permiten las frenadas progresivas.
- Resortes de amortiguadores traseros con 5 regulaciones de tensión: ajuste adecuado de acuerdo con el peso transportado.
- Ganchos de fijación laterales: facilitan el transporte de pequeñas cargas sobre la parte trasera del asiento, sin modificar el centro de gravedad ni perjudicar el equilibrio.
- Panel de instrumentos moderno, inclinado, con iluminación interna y luces indicadores de neutral, guiños, faro alto: fácil visualización de las informaciones más importantes.
- Portaobjetos y portaherramientas: garantizan practicidad en el transporte de pequeños objetos y herramientas.
- Partes plásticas inyectadas en color negro: evitan retoques y mantenimiento de la pintura, brindan gran resistencia y transmiten una imagen moderna.
- Tanque con pintura en color liso y adhesivo básico: permite la individualización de la motocicleta.

COLORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor OHV, monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire.

Cilindrada 124,1 cm³.

Relación de compresión xxx

Alimentación xxx

Encendido CDI (ignición por descarga capacitiva).

Transmisión 5 velocidades

Suspensión delantera Horquilla telescópica, de 115 mm de recorrido

Suspensión trasera Brazo oscilante con doble amortiguación, de 82 mm de recorrido.

Frenos delanteros A tambor, \varnothing 130 mm.

Frenos traseros A tambor, \varnothing 130 mm.

Neumáticos delanteros 2.75 - 18 N /C 42 P

Neumáticos traseros 90/90 - 18 N /C 57P

Capacidad del tanque de nafta 13,5 lts. (reserva 2 litros).

Peso en seco 108,9 kg.

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.